

Broyeur de branches

sur remorque - 45 CV - couteaux
TIMBERWOLFF TW280TDHB
Moteur Kubota V1505-T TURBO diesel



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle : Kohler KDI1903TCR Tier 4
- Puissance maximum : 42 kW (56 hp) – 2600 tr/min
- Longueur hors tout : 3,7 m ; avec lame
- Largeur hors tout : 89 cm sans pneus jumelés, 142 cm avec pneus jumelés
- Hauteur hors tout : 194 cm
- Poids total : Avec une lame et des commandes manuelles : 1814 kg
- Batterie : 12 V, 950 ADF
- Pression du circuit : 131 bar
- Diamètre de la roue : 66 cm avec dents
- Vitesse de la roue : 1124 tr/min
- Nombre de dents : 26
- Au-dessus du niveau du sol : 79 cm au centre de la tête de coupe
- En dessous du niveau du sol : 64 cm
- Largeur : 183 cm
- Vitesse basse de déplacement au sol : 1,8 km/h
- Vitesse élevée de déplacement au sol : 2,76 km/h
- Pression : Avant : 2,8 bar Arrière : 2,4 bar
- Niveau de puissance sonore : 106 db (LwA)
- Niveau de vibration : <2,5 m/s²

SÉCURITÉ

- Frein de disque.
- Détecteur de présence opérateur sur commandes (temps de 2 s pour débrayage et arrêt disque).
- Poste de commande orientable (2 positions) avec écran de protection en polycarbonate.
- Bavettes de protection orientables (gauche et droite) et bavette de protection (disque).

ÉQUIPEMENTS

- Commandes auxiliaires arrières (translation et direction).
- Sélecteur de Vitesse de translation réglable.
- Blocage Différentiel.
- Roues arrières jumelées.
- Lame pour pousser les débris.
- Compteur horaire.

DOMAINES D'APPLICATION

- Raboteuse de souches permet de les éliminer après les travaux de bûcheronnage.



DIMENSIONS EN MM